



# RED PANDA® Technische Information

Version 1 - Juli 2022



## WP-HAFTGRUND ELF

### Produktbeschreibung

#### Eigenschaften:

- Weiß pigmentierte Grundierung ohne strukturgebendes Korn mit gutem Deckvermögen
- Für außen und innen
- Wirkt verfestigend mit guter Eindringtiefe und dient gleichzeitig als erster Anstrich ohne Strukturgebung
- Spezialbindemittel, ultradispers, silangruppenhaltig mit haftvermittelnden Eigenschaften für nachfolgende Anstriche
- Geeignet zur Grundierung z. B. von Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung) und für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz-, Silikatbasis oder Tapeten
- Deckt ungleichmäßige Untergründe, z. B. Spachtelstellen ab und schafft somit einen gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Tapezierarbeiten
- Lösemittelfrei, frei von schädlichen Emissionen

### Werkstoff

#### Anwendungsbereich:

Außen und innen, auf neuen und alten Putzflächen, auf leicht saugenden und nicht saugenden mineralischen Untergründen, wie z. B. Zementputz, Kalkzementputz, Beton und Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung). Als Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis (ohne Verkieselung) oder für Tapezierungen. Gipsputz auf Eignung prüfen. Bei sandenden, kreadenden und saugenden Untergründen (z.B. Maschinen-Gipsputz, Leichtputze u. ä.) empfehlen wir den Einsatz von RED PANDA® HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF. Zur Remineralisierung empfehlen wir RED PANDA® MINERALGRUND GROB ELF.

#### Bindemittelbasis:

Spezial-Bindemittel

#### Farbton:

Weiß

#### Festkörper:

Ca. 58 %

#### Spezifisches Gewicht:

1,49 g/cm<sup>3</sup>

#### pH-Wert:

Ca. 8

#### Verdünnungsmittel

Wasser

#### Viskosität:

Leicht thixotrop



# Technische Information

## RED PANDA® WP-HAFTGRUND ELF

### Beschichtungstechnische Eigenschaften

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Verarbeitung:</b>               | Streichen, rollen, spritzen (airless).  |
| <b>Untergrund:</b>                 | Muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Bei sandenden, kreidenden und saugenden Untergründen (z.B. Maschinen-Gipsputz, Leichtputze u. ä.) empfehlen wir den Einsatz von RED PANDA® HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF. Grundsätzlich sollte die zu verwendende Grundierung auf Eignung durch Probeauftrag ermittelt werden. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS -Merkblätter zu beachten. |
| <b>Beschichtungsaufbau:</b>        | Grundbeschichtung unverdünnt.   |
| <b>Verbrauch pro Beschichtung:</b> | Ca. 200 ml/m <sup>2</sup> auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).   |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b>    | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.  |
| <b>Trocknung:</b>                  | Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Eine Überarbeitung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen.  |
| <b>Hinweis:</b>                    | Bei bestimmten Witterungsverhältnissen (z.B. Hitze, Wind, Sonne etc.) können Verarbeitungs-, Trocknungs- und Filmeigenschaften beeinflusst werden.  |
| <b>Tönbarkeit:</b>                 | Mit Vollton- und Abtönfarben. Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenn-<br>daten möglich.  |
| <b>Reinigung der Werkzeuge:</b>    | Sofort nach Gebrauch mit Wasser.  |

### Allgemeines

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Lagerung:</b>                    | Kühl, aber frostfrei.   |
| <b>Verpackung:</b>                  | 12,5 l / 5 l  |
| <b>Sicherheit:</b>                  | Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.   |
| <b>Kennzeichnung:</b>               | Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.  |
| <b>Produkt-Code:</b>                | BSW20   |
| <b>EU-Grenzwert:</b>                | EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.   |
| <b>Inhaltsstoffe gem. VdL RL01:</b> | Spezial-Bindemittel, Weißpigment, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, BIT/MIT.   |
| <b>Hinweis:</b>                     | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49(0)2058/789-0. |
| <b>Entsorgung:</b>                  | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.   |

