



RED PANDA® Scheda tecnica

Versione 1 - Luglio 2022



SILIKAT-FIXATIV

Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

- Fondo consolidante ai silicati in dispersione con buon potere di penetrazione
- Elevato potere di penetrazione
- Elevata diffusione al vapore
- Diluizione per pitture e intonaci ai silicati
- Per interni ed esterni
- Senza aggiunta di conservanti *
- Privo di solventi e di emissioni nocive

Materiale

Campi d'impiego:

All'esterno e all'interno, su supporti minerali sfarinanti, assorbenti e leggermente sabbiosi, quali ad es. calce, intonaci di calce e cemento, calcestruzzo, fibrocemento e vecchie pitture di silicati e minerali. Verificare l'idoneità dei supporti in calce.

Legante:

Silicato con stabilizzatore organico

Tinta:

Incolore

Peso specifico:

1,06 g/cm³

pH:

ca. 11

Diluyente

acqua

Viscosità:

Simile all'acqua



RED PANDA[®] SILIKAT-FIXATIV

Proprietà tecniche del rivestimento

Applicazione:	A pennello. Non applicare il prodotto in caso di esposizione solare intensa, vento forte, temperature estive elevate, livelli altissimi di umidità, nebbia o pioggia. All'occorrenza, applicare reti o teli da ponteggio. Prestare attenzione a eventuali gelate notturne.
Supporto:	Deve essere pulito, privo di residui grassi, asciutto e portante. Eliminare gli strati non consolidati. Per il pretrattamento del sottofondo e l'applicazione, attenersi al regolamento VOB, parte C, DIN 18363 e alle relative schede tecniche BFS.
Ciclo di verniciatura:	Applicare RED PANDA [®] SILIKAT-FIXATIV sul supporto esistente regolandolo con acqua. Su supporti poco assorbenti diluire in acqua con un rapporto da 1:1 fino a 1:3. Su supporti con un grado di assorbimento normale, applicare una mano di fondo senza diluire. Su supporti molto assorbenti, applicare 2 mani di prodotto a pennello, bagnato su bagnato. I fondi non devono formare uno strato lucido. Per trovare la soluzione appropriata, si consiglia di eseguire alcune applicazioni di prova con rapporti di diluizione diversi.
Consumo per mano:	ca. 80 – 200 ml/m ² su supporto liscio (all'occorrenza effettuare un'applicazione di prova).
Temperatura di applicazione:	Min. + 5 °C per l'aria e il supporto durante l'applicazione e l'essiccazione.
Essiccazione:	a circa + 20 °C e 65% di umidità relativa dopo circa 8-10 ore in superficie e sovraverniciabile. Con umidità elevata, temperature basse e ventilazione ridotta, i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, prevedere misure di protezione adeguate (ad es. protezione contro la pioggia) per le facciate da trattare o appena trattate.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua, subito dopo l'uso.

Informazioni generali

Stoccaggio:	in luogo fresco, al riparo dal gelo.
Durata:	Min. 12 mesi dalla data di riempimento (vedi linguetta) nel contenitore originale chiuso, conservato in maniera corretta e adeguata.
Confezione:	5 l
Ingredienti:	Vetro solubile, dispersione speciale di resine sintetiche, acqua, additivi.
Conservanti:	*s.c. Questo prodotto è realizzato senza l'aggiunta di conservanti.
Sicurezza:	Attenersi alla scheda dati di sicurezza.
Etichettatura:	Non soggetto a obbligo di etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].
Valore limite UE:	Valore limite UE per il prodotto cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 1 g/l di composti organici volatili (VOC).
Indicazioni particolari:	Proteggere lastre di vetro, metallo, clinker, piastrelle e marmo da eventuali schizzi. Lavare subito con acqua le superfici sporche.
Smaltimento:	Smaltire nei centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. I residui di materiale possono essere smaltiti secchi come rifiuti da cantiere o indifferenziati. Conferire i contenitori con residui liquidi di materiale presso un apposito centro di raccolta per vernici di scarto.
Indicazioni in conformità a CLP:	Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di applicazione a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del fondo. Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno. Scheda dati di

